

# HOJA TÉCNICA EXTERIORES DecoPasta®

Para Texturizados  
y Afinados

## Pastas para excelentes acabados



### DESCRIPCIÓN

**DecoPasta® Exteriores** es una pasta inorgánica a base de polímeros elastoméricos que se usa para afinados en superficies exteriores.

### USOS RECOMENDADOS

- Para el recubrimiento en superficies de Durock, Densglass y tabla para humedad.
- Para acabado superfinos y cielos falsos.
- Para texturizar losas y cielos falsos.
- Resanar imperfecciones en afinados.
- Aplicaciones exteriores.

### DATOS TÉCNICOS

Color:	Blanco
Acabado:	Fino
Viscosidad Brookfield:	400,000 a 5000,000 centipoise
Tiempo de secado al tacto:	15 - 20 minutos
Tiempo de secado entre capas:	2 a 3 horas
Tiempo de secado para lijar:	4 a 8 horas (dependiendo el tipo de superficie donde se aplica y las condiciones ambientales)

### VENTAJAS

- No se agrieta
- Acabado fino y terso
- Compatible con múltiples substratos
- Proyectable con máquinas texturizadoras
- Lijable
- Lista para usar

### SUPERFICIES DE INSTALACIÓN

- Paneles de Durock, Densglass y tabla para humedad
- Repellos / Afinados
- Estucos
- Losas
- Paredes de Concreto
- Paredes de Bloque

### PROCESO DE INSTALACIÓN

#### PARA AFINAR PAREDES

1. Usando una llana aplicar una capa delgada de **DecoPasta® Exteriores** de manera de cubrir agujeros y desperfectos del sustrato. No aplique capas más gruesas de 3mm.
2. Esperar que la primera capa de **DecoPasta® Exteriores** este seca al tacto y aplicar una segunda capa para cubrir todos las irregularidades.
3. Dejar secar al menos 4 - 5 horas y dar el acabado con lija de agua No. 180.

#### PARA TEXTURIZADOS

1. Usando una llana, aplique una capa delgada de **DecoPasta® Exteriores** con el propósito de cubrir agujeros y desperfectos del sustrato.
2. Cuando esta capa este seca al tacto, aplique una segunda capa de aproximadamente 2mm.
3. Texturice mientras la segunda capa de **DecoPasta® Exteriores** todavía este fresca para crear el efecto deseado.

#### PARA RECUBRIMIENTOS EN PANELES DE DUROCK, DENSGLASS, TABLA W/R (PARA EXTERIORES)

1. Para el tratamiento y sello de juntas usar **Deco-Coat®** de **Reflex** (Basecoat); previamente instalada la malla de fibra de vidrio para control y sellado de las juntas.
2. Aplicar una capa de **DecoPasta® Exterior** sobre toda la superficie.
3. Cuando esta capa este seca al tacto, aplique una segunda capa para cubrir todas las irregularidades.
4. Dejar secar al menos 4 - 8 horas y dar el acabado con lija de agua No. 180.

# HOJAS TÉCNICAS EXTERIORES DecoPasta®

## Para Texturizados y Afinados

### RECOMENDACIONES

1. Aplicar **DecoPasta® Exterior** sobre superficies afinadas.
2. Para acabados finos o pulidos e instalados con llana, no agregar agua ya que puede alterarse su composición original y perder sus propiedades de adherencia e impermeabilización.
3. Para uso en interiores use **DecoPasta®** para interiores.
4. Despues de lijar las paredes, limpiarlas con un trapo húmedo antes de la instalación de la pintura.

### PRESENTACIÓN

Cubeta de 28 kg  
Caja de 14 kg  
Galón de 6 kg

### ALMACENAMIENTO

Almacene el **DecoPasta®** a temperatura ambiente, en lugar seco y con el envase debidamente cerrado. El producto mantiene su eficacia hasta nueve meses después de su fecha de fabricación.

### PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1 -2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.

### RENDIMIENTO

Una cubeta de 28 kg rinde aproximadamente para 18 m<sup>2</sup> con dos manos.

### LIMPIEZA

Durante la aplicación, proteja pisos y alrededores contra derrames.

Inmediatamente después de la aplicación, lave con agua el equipo mezclador y todas las herramientas mientras el material todavía esté fresco.

### GARANTÍA

Si el producto demuestra estar defectuoso dentro del tiempo de vida establecido, el distribuidor reemplazará el producto. El fabricante y el distribuidor no se hacen cargo por producto en malas condiciones debido al mal manejo y almacenaje de este o mala instalación.

### Información Técnica:

**El Salvador**  
(503) 7806-0000  
**Guatemala**  
(502) 5946-7983  
**Costa Rica**  
(506) 7007-6855



[www.reflex.com.sv](http://www.reflex.com.sv)