

# Línea de aditivos

## IMPREX® IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO



### DESCRIPCIÓN

IMPREX® es un impermeabilizante elastomérico, compuesto de resinas acrílicas y otros aditivos resistentes a la intemperie, utilizado para impermeabilizar superficies verticales en exterior.

### VENTAJAS

- Excelente resistencia a la intemperie
- Rápido secado
- Fácil mantenimiento
- No afecta la adherencia de la pintura
- Penetra dejando una capa superficial mínima
- Fácil aplicación, ya que no requiere ser diluido
- Evita formar eflorescencia

### RECOMENDACIÓN

Se recomienda la renovación del impermeabilizante cada 3-5 años, dependiendo de las condiciones extremas del clima.

### USOS RECOMENDADOS

- Para impermeabilizar superficies verticales exteriores, sobre nivel de tierra.
- Para impermeabilizar repellones y acabados con DecoBlock® en exteriores.
- Para impermeabilizar acabados con DecoPasta® Gris en exteriores.
- Para impermeabilizar superficies verticales de morteros o concretos expuestos a escurrimiento directo de aguas, como paredes, parapetos, tapias, etc..

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. La superficie debe estar firme, limpia y libre de polvo, grasa, aceites, óxido u otras sustancias que impidan la adherencia.
2. La superficie debe de estar completamente seca.
3. Si la superficie sobre la que se aplicará presenta algún tipo de grietas o fisuras, realizar primero el tratamiento respectivo para el sello de grietas y posteriormente hacer la aplicación.

## PROCESO DE INSTALACIÓN

1. Aplique con brocha o rodillo la primera capa de impermeabilizante sin diluir y dejar secar de 2 - 4 horas dependiendo de la temperatura ambiente.
2. Aplicar sobre toda la superficie una segunda mano de impermeabilizante, sin diluir en sentido perpendicular a la primera capa y dejar secar.
3. Para instalar pintura sobre la superficie impermeabilizada, se recomienda dejar secar la segunda capa 24 horas.

## PRESENTACIÓN

Envase plástico de 1 galón.  
**SATINADO / MATE**

## ALMACENAMIENTO

Almacene IMPREX® en un lugar seco a temperatura ambiente y con el envase sellado. El producto mantiene su eficacia hasta 1 año después de su fecha de fabricación.

## PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1 a 2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.
- Mantengase fuera del alcance de los niños.

## RENDIMIENTO

Un galón de IMPREX®, rinde aproximadamente 14 mt<sup>2</sup>.

## LIMPIEZA

Durante la aplicación, proteja pisos y alrededores contra derrames. Inmediatamente después de la aplicación, lave con agua el equipo mezclador y todas las herramientas mientras el material todavía esté fresco.

## GARANTÍA

Si el producto demuestra estar defectuoso dentro del tiempo de vida establecido, el distribuidor reemplazará el producto. El fabricante y el distribuidor no se hacen cargo por producto en malas condiciones debido al mal manejo y almacenaje de este o mala instalación.

